

HUBSTAPLERWAAGE Kompletgerät

Typ: KPZ 73 - SDJ

Kapazität: 0 - 1.000 kg

Zweibereichsteilung 500/1.000kg Teilungen 200/500g.

Genauigkeit des Wägesystems 0,2% vDE.

Hubhöhe: bis 1600mm



KPZ 73 - SDJ
Hochhubwaage

Wägekapazität: 1.000 kg

Das Gerät wird so gebaut, das in der Handhabung des Gerätes keine Einschränkungen hingenommen werden müssen. Die Platzierung der Anzeigeelektronik erfolgt so, dass eine gute Bedienbarkeit gegeben ist.

Wägezelle: hochwertige, eichfähige DMS Meßzelle, IP 66, OIML C3.

Anzeigeelektronik: Anzeigegerät KPZ 51-16.

Energie: Die Stromversorgung erfolgt über Batterie.

Zulassungen: CE-konform, nicht für eichpflichtige Verwägungen.

Mobiles Wägen = Gesparte Arbeitszeit !

Technische Beschreibung Waage:

Diese Waage ist in diesen hydraulisch arbeitenden Hub - Stapler eingebaut.
Diese Hub - Stapler zeichnet sich durch seine sehr stabile und robuste Verarbeitung aus. Er besteht aus einer enorm stabilen Stahlkonstruktion und ist für den Dauereinsatz konzipiert.

Waage : Die Waage ist in den Stapler fest integriert.

Grundfunktionen: Nullstellen, Trieren, Brutto-/Nettoumschaltung.


Energie: Akkubetrieb mit Steckerladegerät 230VAC inklusive.

Zulassungen: Für nicht eichpflichtige Anwendungen, CE Konform.

Wägezelle: hochwertige, eichfähige DMS Meßzelle, IP-66, OIML C3.

KPZ – Anzeige Typ : KPZ 51– 16 :

Die Anzeige ist in einem ABS-Gehäuse eingebaut. 5-Tasten-Folientastatur mit IP-65 Schutz
Einfache Bedienung über 5 große Tasten:

ON/OFF Ein-/Ausschalttaste, ^{NET}GROSS Brutto/Netto-Gewichtsumschaltung, Tara, **Units** Stückzählung über Referenzgewicht sowie Einheitenumschaltung, **→0←** Nullstelltaste (zur Nullkorrektur).

Durch die Tarafunktion ist ein Zuwägen und Kommissionieren möglich. Mehrfachtara und mehrmals Entnahmetara ist ebenfalls möglich. Die 25 mm hohe LCD Anzeige ermöglicht an jedem Platz ein sicheres Ablesen des Wäageergebnis. Durch die programmierbare AUTO-Abschaltfunktion wird der Akku geschont und der Stromverbrauch gemindert. Abschaltungen sind von Dauerbetrieb bis 19 Min. frei einstellbar. Die Anzeige ist in der Neigung verstellbar.

Technische Beschreibung des Hubstaplers:

1000 kg auf 1600 mm Hubhöhe !

bequem manuell bewegen, hydraulisch heben. Mit diesem KPZ-Lifter 73-SDJ heben Sie spielend 1000 kg, bis in 1600 mm Höhe. Die Lenkung des Hochhubwagens wird durch Kettenübertragung vereinfacht und mit der Standardmäßigen Polyurethan-Bereifung haben Sie das Gerät immer im Griff. Heben über Fußpedal oder über die Handdeichsel !

Technische Daten des Hubstapler:

TYP		KPZ 73-SDJ 1600
Hublast	kg	1000
Hubhöhe	mm	1600
Bauhöhe	mm	1980
Höhe ausgefahren	mm	2007
Gesamtlänge	mm	1740
Gesamtbreite	mm	740
Gabelbreite	mm	540
Hubbetrieb		Deichsel Fußpedal
Hubhöhe je Hub		25 mm
Gesamtgewicht	kg	265

Ausstattungsmerkmale

- Stufenlos regulierbare Absenkung
- Verstärkte Deichsel
- Hartverchromter Druckkolben
- Sicherer Stand durch Polyurethan-Rollen
- Kugelgelagerte Rollen mit Dauerschmierung
- Gummierter Deichselgriff

Optionen:

Andere Anzeigen für Dosieren, oder Anbindungen an Drucker oder PC, WLAN-Datenübertragung , Nylonräder, etc..