

Tischwaage



Edelstahl INOX
KPZ 2E - 06 - 5

Industrierausführung

Einfach zu Bedienen

100 % Tarierbar

Nullstellung

Netzbetrieb

Akkubetrieb (Option)

Datenschnittstellen (Option)



Schutzart IP 67



Die preiswerte, eichfähige Edelstahl Tischwaage

KPZ 2E06-5

EDELSTAHL Tischwaage für Metzgerei, Wursterei, Gemüserüsterei, etc..
Präzise, robust und zuverlässige EDELSTAHL, Digital-Tischwaage, in
INDUSTRIEQUALITÄT universell einsetzbar, für den eichpflichtigen Einsatz.

Technische Daten:

Kurzbeschreibung: **KPZ 51E-9-1** Robustes widerstandsfähiges, **IP 67**, Edelstahlgehäuse bedienerfreundliche Folientastatur, große Bedientasten. LCD-Anzeige : 6 stellig, 25 mm hohe LCD - Ziffern, div. Display-Symbolanzeigen, hinterleuchtet. Arbeitstemperatur -10° bis $+40^{\circ}$ C., 230 Volt Netzbetrieb über externe s Netzgerät, Akkubetrieb möglich (Option).




Funktionen: Automatische und manuelle Null-Korrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung, bis zu 100 % Tarierung, mehrfach Tarierung, Verschiedene Gewichtseinheiten.

Stückzählung mittels Referenz-Stückzahl: Wählbar zwischen 10, 20, 50, 100 und 200.

Datenaus- und Eingabe über bidirektionale serielle Schnittstelle möglich (Option): Funktionssteuerung über PC Eingabe-Kommando, diverse Ausgabe-Formate wählbar,

Ausgabe Aktivierungen: - PC Kommandoabruf, - kontinuierlich oder nach Nullrückkehr. Minusanzeige des Gewichtwertes, Hinterleuchtung des Display, automatische Abschaltung bis 9 Minuten oder auch ohne automatische Abschaltung.

Sollgewichtskontrolle oder Spitzenmeßwert-Funktion, Digitaler Stabilisierungs- und Entstörungsfilter, automatische Selbsttestfunktionen.

Anzeige Standard zu KPZ 51E-9/1	Anzeigevarianten:	
<p>Symbol-Anzeigen für: Nullstellung, Brutto, Netto, Stabilität, Akkuspannungszustandsbalken, Akkuladen-Warnung, Sollgewicht / Grenzwert, zu geringe Stückzahl oder Stückgewicht.</p> <p>LED Anzeige für: Akkuladungszustand</p> <p>Optionen: Schnittstelle RS 232 bidirektional, Akku, Rollendrucker, andere Anzeigen sind möglich zB. 51E-9/2, Rinox etc..</p> <p>Plattform: Konstruktion komplett aus Edelstahl, mit zentraler Edelstahl-Wägezelle, IP 67. Vier höhenverstellbare gummiarmierte Füße.</p> <p>Arbeitstemperatur: -10° bis $+40^{\circ}$ C. Option: Edelstahlwägezelle (IP 68)</p>		
		

Optionen zu den Anzeigen: **10-fache** Hochauflösung durch Tastendruck, Alphanumerische Anzeige, Taravoreingabe, Stückzählung, Eingabe von mehreren kundenspezifischen Codes, kundenspezifische Funktionen über Makros zu programmieren, Datenübertragung per Funk, Referenzwaagenanschluß, RAM-Karten Systeme, Identifikationssysteme.

Schnittstelle für Analog-Ausgang 4 – 20 mA oder RS 232 Daten-Ausgabe (verschiedene Formate wählbar). Rollendrucker / Etikettendrucker.

Schaltpunkte / Relaisausgang (High-OK-LOW). Eingebauter Akku (120 Betriebsstunden).

Typ mit Standardanzeige KPZ 51E-9/1	Kapazität	Teilung		Plattformgröße	Artikel Nr.	
		Nicht-eichfähig	Eichfähig		Nicht eichfähig	Eichfähig
KPZ 2E065	6 kg	0,2g	2g	260 x 300	2065000623	2E065000623
KPZ 2E065	15 kg	0,5g	5g	260 x 300	2065001523	2E065001523
KPZ 2E065	30 kg	1g	10g	260 x 300	2065003023	2E065003023

KPZ-Waagen, PREISWERT, ROBUST und GUT !