

Gewichtsanzeige Type: KPZ 51E-12

Option für: KPZ 1E, KPZ 2E, KPZ 2E-06-1, KPZ 71E, KPZ 72E

Sehr robuste und äußerst widerstandsfähige Anzeige für den Dauerbetrieb bei Nässe und Staub. (Cartering, Industrie etc..)

Klasse



Edelstahlgehäuse, IP 66

Tastatur: 5 Tasten, Tastatur aus dauerhaftem elastomer (Gummi)

Gehäuseabmessung:
Breite 280mm x Höhe 185mm
Eigengewicht: 3,2kg
Spannung: 90-250VAC

Option: Div. Programme
Display LCD statt LED
Akkubetrieb
Datum und Zeit gepuffert
Explosionsschutz ATEX
Zweitanzeigen

Technische Beschreibung:

Gehäuse aus Edelstahl, Schutzklasse IP 66, Digitale Hauptanzeige, 6-stellig, LED Höhe 22 mm, 11 Zustände LEDs, Automatische und Manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Wägung, Trierung per Knopfdruck, Handtaraeingabe über Pfeiltasten, Addierspeicher, Mehrbereichsanzeige möglich, Datum- und Zeitmodul (mit- oder ohne Halteakku).
Anschluss direkt 230V A/C 50Hz
Eichzulassung OIML C6

Funktionen als Option möglich:

Niederspannungsversion 10-32VDC; 1x externe Taste für Tara, Nullstellen, RS232 oder RS485 Schnittstelle, Datenausgabe auf Drucker oder PC möglich. Kundenspezifische Druckbildgestaltung; Relaisausgang; Kontrollwägen über 3 LED Anzeigen;
Analog-Ausgang: 0-10 V oder 0-20 mA oder 4-20 mA;
Datenübertragung per Funk, Akkubetrieb, Anzeigengehäuse in Aludruckguss.
Tierverwiegungen und Zählfunktionen. Alibispeicher.