

KPZ Wiegesysteme

**Lieferbar in Kapazitäten von 30 kg bis 15'000kg.
Andere Kapazitäten auf Anfrage.**

System bestehend aus:

- 4x Wiegezellen Typ: KPZ 502-2,
- 4x Wiegezellenfüße,
- 8x M12 Schrauben und 8x U-Platten und 8x U-Scheiben
- 1x Datenkabel 5 Meter,
- 1x Sammeldose KPZ 07- 41 ,
- 1x Wägearzeige, KPZ 51- 8 (div. andere Anzeigen möglich auf Anfrage)



Kurzbeschreibung der Anzeige KPZ 51(E)-8:

Eingebaut in ein Robustes, widerstandsfähiges ABS Elektronikgehäuse. Bedienerfreundliche, staub- und wasserdichte Folientastatur. Große Bedientasten. LCD-Anzeige, 6-stellig, 26 mm hohe Ziffern, grün hinterleuchtet.

Arbeitstemperatur -10° bis +40 °C. 230V A/C, Akkubetrieb möglich, Eichfähige Qualität OIML C3

Funktionen: Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Wägung, bis 100 % Tarierung per Knopfdruck, Brutto- / Netto-umschaltung, Datenausgabe über Serielle Schnittstelle möglich (Option) inklusive Wäge-Additionsspeicher mit fortlaufender Numerierung (beim Druck), Minusanzeige, Fixnullpunkt einstellbar für den Silobetrieb.

Option: Anzeige KPZ 51E-8/1: Erweiterte Tastatur und Programme für Zählfunktion, Sollgewichts und Dosierfunktion erweiterbar mit Relaisboard als Abschaltautomatik, Grenzwert-Überwachung, Selbsttestfunktion, Manuelle Tara, etc.. Datenübertragung per Funk, Daten-Ausgabe auf Rollendrucker oder Etikettendrucker. Akkubetrieb mit integriertem Ladegerät etc..

Bei Fragen rufen Sie einfach an. Wir beraten sie gerne !